

Instrukcja użytkowania

Pojemność 500ml

500 ml / 2000-319-500

Outplast jest wodoodpornym, bezsilikonowym, zawierającym rozpuszczalnik płynem, który pielęgnuje i odnawia wyblakłe i nielakierowane elementy plastikowe, takie jak plastikowe listwy ozdobne, zderzaki, boczne osłony, spoilery na zewnątrz pojazdu. Nadaje konserwowanym powierzchniom długo utrzymujący się połysk i zapewnia znakomitą ochronę przed wpływami otoczenia.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia:

Outplast nanosić z umiarem na czyste powierzchnie za pomocą gąbki lub niestrzępiącej się szmatki. Produkt jest bardzo wydajny, tak więc niewielka ilość płynu wystarcza do obróbki dużych powierzchni. Po godzinie preparat osiąga odporność na wypłukiwanie przez deszcz, a po 24 godzinach powierzchnia jest utwardzona.

WAŻNE! Outplast nie ma szkodliwego wpływu na sąsiadujące powierzchnie lakierowane. Aby jednak nie dopuścić do zestalenia się preparatu, powinien być szybko usunięty z powierzchni lakierowanych.

UWAGA! Outplast nie nadaje się do elementów plastikowych wewnątrz pojazdu ani do lakierowanych tworzyw sztucznych.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.