

# Instrukcja użytkowania

## Długotrwałe zabezpieczenie lakieru

2000-331-500

Paint-Guard jest politurą do długotrwałego zabezpieczenia lakieru przeznaczoną do wszystkich znanych marek samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, kempingowych i łodzi. Specjalna mieszanka PTFE i żywic akrylowych zapewnia doskonałe zabezpieczenie powłoki lakierniczej i ochronę przed promieniowaniem UV oraz nadaje powierzchni głęboki połysk.

Nie zawiera lotnych związków silikonowych i rozpuszczalników aromatycznych.



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



## Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Zabezpieczana powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od pozostałości, takich jak inne politury lub smoła. Nanieść cienką i równomierną warstwę środka Paint Guard na fragmenty powierzchni za pomocą czystej, suchej ściereczki. Pozostawić środek przez ok. 2 do 3 minut do wchłonięcia i następnie wypolerować powierzchnię lakieru na wysoki połysk za pomocą suchej ściereczki z mikrofibry.

**WAŻNE!** Zabezpieczone powierzchnie chronić przez 1 godzinę od deszczu i wilgoci oraz przez tydzień nie myć pojazdu.

**UWAGA!** Preparat nanosić fragmentami na powierzchnię pojazdu! Nie używać zbyt dużo materiału i nie nakładać w pełnym słońcu lub na gorące powierzchnie!

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.