

# Instrukcja użytkowania

## Lakier przejściowy

400 ml / 2800-780

Bezbarwny rozpuszczalnik do cieniowania na bazie specjalnej kompozycji żywic i rozpuszczalników, stosowany jest do cieniowania przejść lakierów 2-warstwowych bazowych, 2-komponentowych nawierzchniowych lub 2-komponentowych bezbarwnych.



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



## Wskazówka robocza

Sposób użycia:

Dokładnie wymieszać zawartość potrząsając pojemnikiem przez ok. 2 minuty. Pamiętać o przeprowadzeniu próby i zachowaniu odległości ok. 25 cm przy rozpylaniu. Kilka razy rozpylić niewielką ilość w strefie brzegowej mgły lakierniczej 2-komponentowego lakieru bezbarwnego lub 2-komponentowego lakieru nawierzchniowego aż do otrzymania jednolitego przejścia. Nie trzeba przestrzegać czasów odparowania obowiązujących dla 2-komponentowego lakieru bezbarwnego lub nawierzchniowego. Po zakończeniu lakierowania odwrócić pojemnik i całkiem opróżnić zawór.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.