

Instrukcja użytkowania

środek do zabezpieczania podwozia, lakierowalny
500 ml / 2892-881

Bottom Guard Recoat jest środkiem chroniącym przed skutkami uderzeń kamieni, pokrywalnym lakierami, posiadającym właściwości antykorozyjne i wygłuszające oraz wykonanym na bazie kauczuku. Trwale chroni podwozie, błotniki, nadkola, progi, pasy przednie i tylne przed korozją i różnymi czynnikami atmosferycznymi.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Powierzchnia przeznaczona do konserwacji musi być sucha, odtłuszczona i oczyszczona z rdzy oraz brudu. Należy usunąć powłoki woskowe. Dobrze wstrząsnąć opakowaniem i nakładać metodą na krzyż. Optymalna odległość spryskiwania wynosi 30 cm. Po 60-90 minutach produkt można pomalować popularnymi lakierami dwukomponentowymi lub podkładowymi. Nie spryskiwać silnika, skrzyni biegów, obracających się części, sprężyn, hamulców i układów wydechowych. Zanieczyszczone produktem powierzchnie natychmiast wyczyścić rozpuszczalnikiem.

Kolor: czarny

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.