

Instrukcja użytkowania

Środek do konserwacji podwozia na bazie bitumicznej
Nie zawiera związków aromatycznych
2892-990-1

Bottom Guard Bitum jest środkiem do konserwacji podwozia na bazie bitumicznej. Szybkoschnący, ma właściwości dźwiękochłonne i trwale chroni podwozie, błotniki, nadkola, progi, pasy przednie i tylne przed korozją i różnymi czynnikami atmosferycznymi. Odporność na temperaturę po wyschnięciu: -25°C do +80°C.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Powierzchnie przeznaczone do konserwacji muszą być suche, odtłuszczone i oczyszczone z rdzy oraz brudu. Należy usunąć powłoki woskowe. Przed użyciem mocno wstrząsnąć pojemnikiem. Nanosić na krzyż za pomocą pistoletu Airmix, pistoletu do zbiornika ciśnieniowego albo metodą natrysku hydrodynamicznego Airless. Ciśnienie powietrza do nanoszenia środka do konserwacji podwozia wynosi 3-4 bar. Odległość przy rozpylaniu powinna wynosić ok. 30 cm. W przypadku grubszych powłok zaleca się suszenie produktu pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw. Zalecana temperatura aplikacji: od 15°C do 25°C

Czas schnięcia (temp. 20°C, względna wilgotność powietrza 65%, grubość warstwy mokrej 600µm):

Czas kożuszenia: ok. 75 minut

Wysuszenie: ok. 3,5 godziny

Utwardzanie odbywa się przez odparowanie rozpuszczalników.

UWAGA! Nie spryskiwać silnika, skrzyni biegów, obracających się części, sprężyn, hamulców i układów wydechowych. Zanieczyszczone produktem powierzchnie natychmiast wyczyścić rozpuszczalnikiem.

Kolor: czarny