

Instrukcja użytkowania

lakier bezbarwny wysociepółskliwy połysk

wysoki połysk
400 ml / 2893-803

Bezbarwny lakier wysokopołyskowy jest wysokiej jakości, szybko schnącym, przezroczystym specjalnym lakierem kombinowanym. Daje odporną na zarysowania powłokę o wysokim połysku i zabezpieczając powierzchnię zapewnia wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych, substancji chemicznych na wielu podłożach, jak np. metal, tworzywa sztuczne i drewno.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia:

Jeśli zachodzi potrzeba, przed aplikacją podłoże należy przeszlifować i wyczyścić zmywaczem silikonu. Przed rozpoczęciem aplikacji dokładnie wymieszać zawartość pojemnika potrząsając nim przez ok. 2 minuty. Pamiętać o przeprowadzeniu próby i zachowaniu odległości ok. 30 cm przy rozpylaniu. Nanosić kilka warstw ruchem na krzyż. Po zakończeniu lakierowania odwrócić pojemnik i całkiem opróżnić zawór.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.