

Instrukcja użytkowania

Podkład aluminiowy

400 ml / 2893-881

Alloy jest odpornym na temperaturę podkładem lakierniczym do powierzchni metalowych, o bardzo dobrej przyczepności do wszystkich podłoży metalowych, zapewniającym ochronę antykorozyjną odporną na temperaturę do +600°C. Po wyschnięciu jest odporny na ścieranie, nadaje się do lakierowania i spawania.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Obrabiane powierzchnie muszą być suche, czyste, odtłuszczone, wolne od rdzy oraz środków antyadhezyjnych. Zardzewiałe podłoża, goły metal i stare powłoki lakiernicze muszą być przeszlifowane. Przed użyciem mocno potrząsnąć pojemnikiem przez co najmniej 2 minuty. Nanieść kilka cienkich warstw z odległości ok. 30 cm, wykonując ruchy na krzyż. Po 10 minutach powierzchnia jest nieprzylepna. **UWAGA!** 100% utwardzenie następuje tylko przez nagrzewanie powyżej 200 °C przez 20 minut! Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.