

Instrukcja użytkowania

lakier do felg

srebrny metalik, 400 ml / 2893-883

Silver-Star służy do naprawy uszkodzeń na felgach lakierowanych. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące, jest ekstremalnie odporny na działanie soli drogowej, żwiru itp., szybko schnący, odporny na ścieranie i na mycie w myjni mechanicznej.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 200175

Wskazówka robocza

Sposób użycia:

Traktowane lakierem podłoże należy oczyścić z rdzy, brudu, itd., pozostawić do wyschnięcia, lakierowaną powierzchnię przeszlirować i zagruntować. Przed rozpoczęciem aplikacji dokładnie wymieszać zawartość pojemnika potrząsając nim przez ok. 2 minuty. Najpierw przeprowadzić próbę i porównać odcień, następnie nanieść kilka warstw, rozpylając z odległości ok. 30 cm i wykonując ruchy na krzyż. Po zakończeniu lakierowania odwrócić pojemnik i całkiem opróżnić zawór. W razie potrzeby pomalować lakierem bezbarwnym!

Czasy schnięcia w temperaturze 20 °C: pyłosuchość po 15-20 min., suchość w dotyku po 1-2 godzinach, całkowite wysuszenie po 6-8 dniach.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.