

Instrukcja użytkowania

wielofunkcyjny

400 ml / 2893-900

1K Multi-Connector jest szybkoschnącym, jednokomponentowym podkładem uniwersalnym do przygotowania trudnych podłoży, takich jak np. aluminium, niepowlekana i ocynkowana blacha stalowa, tworzywa utwardzalne (duroplasty), podkłady wykonane fabrycznie i stare powłoki lakiernicze. Można go pomalować już po 10-15 minutach wszystkimi dostępnymi w handlu lakierami metodą "mokro na mokro", a po 30 minutach nadaje się do szlifowania.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Obrabiane powierzchnie muszą być suche, czyste, odtłuszczone, wolne od rdzy oraz środków antyadhezyjnych. Zardzewiałe podłoża, goły metal i stare powłoki lakiernicze muszą być wyszlifowane. Przed użyciem mocno potrząsnąć opakowaniem. Od momentu usłyszenia kulek wewnątrz pojemnika, potrząsać jeszcze przez co najmniej 2 minuty. Nanieść kilka cienkich warstw z odległości ok. 20 cm, wykonując ruchy na krzyż.

Kolor: jasnoszary

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.