

Instrukcja użytkowania

Spray ochronny do spawania - nie zawiera silikonu

2893-908

Antilox jest specjalnym, nie zawierającym silikonu, antyadhezyjnym sprayem spawalniczym, który bardzo skutecznie zapobiega przywieraniu odprysków spawalniczych do powierzchni spawanego przedmiotu i dyszy palnika, nie wpływając przy tym na jakość spoiny. Eliminuje to konieczność usuwania odprysków spawalniczych szpachelką oraz czasochłonne odtłuszczenie powierzchni. Po łatwym oczyszczeniu spryskane elementy można polakierować. Antilox można stosować do spawania elektrycznego i w atmosferze gazu ochronnego.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Spryskiwane powierzchnie muszą być suche, czyste, odtłuszczone, odolejone i najlepiej, jeśli mają temperaturę pokojową. Przed użyciem mocno potrząsnąć pojemnikiem przez co najmniej 2 minuty. Preparat nanosić równomiernie z odległości około 30 cm.

WAŻNE! Produkt zawiera łatwopalne gazy pędne! Przed spawaniem poczekać aż rozpuszczalnik się ulotni!

UWAGA! Temperatura aplikacji powinna wynosić co najmniej + 15 °C! Przed lakierowaniem wypróbować zgodność produktów. Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia i grubości powłoki!

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.