

# Instrukcja użytkowania

## Odrdzewiacz

5 litrów / 2894-441-1

Oxim skutecznie i w ciągu kilku minut luzuje zabezpieczone, skorodowane połączenia śrubowe w samochodach osobowych i ciężarowych, maszynach rolniczych i budowlanych, agregatach i urządzeniach. Produkt posiada bardzo dobre właściwości smarne, działa natłuszczająco, wypiera wodę i zapobiega dalszej korozji. Zakres temperatury: -20°C do +250°C.



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: [info@normfest.pl](mailto:info@normfest.pl)  
[www.normfest.pl](http://www.normfest.pl)  
[www.normfest-shop.pl](http://www.normfest-shop.pl)



## Wskazówka robocza

Sposób użycia: Spryskiwane części oczyścić wstępnie z większych zanieczyszczeń. Następnie spryskać dokładnie i obficie elementy z odległości ok. 15 - 20 cm i pozostawić na około 2 minuty. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.