

Instrukcja użytkowania

Bezpieczny odrdzewiacz w aerozolu

2894-444-1

Oxim Protect w ciągu kilku minut luzuje skutecznie zapieczone, skorodowane połączenia śrubowe w samochodach osobowych i ciężarowych, maszynach rolniczych i budowlanych, agregatach i urządzeniach. Dzięki innowacyjnej recepturze posiada bardzo dobre właściwości smarne i pełzające, działa natłuszczająco, wypiera wodę i zapobiega dalszej korozji. Efekt chłodzenia powierzchni powoduje tworzenie się wewnętrznej warstwy ślizgowej. Zakres temperatur: -20°C do +250°C.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem. Spryskiwane części najpierw oczyścić z większych zanieczyszczeń. Następnie spryskać dokładnie i obficie elementy z odległości ok. 15 - 20 cm i pozostawić na około 2 minuty. W razie potrzeby powtórzyć procedurę.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.