

# Instrukcja użytkowania

## Smar do wysokich obciążeń

400 ml / 2894-445-3

High Press Ultra przeznaczony jest do smarowania wszystkich ruchomych części maszyn, takich jak np. zawiasy, taśmy ograniczające otwarcie drzwi, łańcuchy, koła zębate, linki stalowe, szyny ślizgowe. Produkt pozostawia cienką warstwę smaru o bardzo dobrej przyczepności, odporności na starzenie i ścinanie oraz jest odporny na słońce i gorącą wodę. Odporność na temperaturę od -40°C do +140°C.



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



## Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem. Spryskiwane części oczyścić wstępnie z większych zanieczyszczeń. Spryskać odpowiednie materiały. Kolor: jasno niebieski  
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.