

Instrukcja użytkowania

400 ml

2894-445-5

Smar do wysokich obciążeń High Press Protect przeznaczony jest do smarowania wszystkich narażonych na wysokie obciążenia części pojazdów, jak np. zawiasy drzwicowe, koła zębate, łańcuchy motocykli, inne łańcuchy, linki stalowe, zawiasy. Jest dopuszczony do zastosowania w przemyśle spożywczym na podstawie aprobaty H1. Innowacyjna formuła jest bardzo odporna na ścinanie, działanie słonej i gorącej wody, jest wolna od lepkich zagęszcaczy polimerowych (dlatego nie wiąże brudu), nie zawiera silikonu oraz posiada doskonałą stabilność termiczną i ciśnieniową. Wytrzymałość na temperaturę od -20°C do +150°C. Aprobata H1 nr rejestracyjny NSF 151238.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem. Miejsca przeznaczone do smarowania najpierw oczyścić z większych zanieczyszczeń. Spryskać odpowiednie materiały. Początkowo produkt jest w stanie ciekłym, dzięki czemu wnika nawet w najmniejsze szczeliny. Na zakończenie produkt zestala się i pozostaje w miejscach, które wymagają smarowania.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.