

Instrukcja użytkowania

W pełni syntetyczny spray serwisowy 2894-445-6

Multi Protect to w pełni syntetyczny olej smarny w aerozolu z dodatkami PTFE / ceramicznymi, który pozostawia cienką warstwę smaru o bardzo dobrej przyczepności, odporności na starzenie i ścinanie. Innowacyjna formuła powoduje znaczne zmniejszenie tarcia przez modyfikację powierzchni metalu w punkcie smarowania oraz smaruje ruchome części maszyn wszelkiego typu (np. koła zębate, linki stalowe, sworznie drzewiowe, szyny ślizgowe, zawiasy). Wyróżnia się bardzo dobrymi właściwościami pełzającymi, jest odporny na działanie słonej i gorącej wody, nie zawiera silikonu, a dzięki dodatkom PTFE i ceramicznym posiada doskonałe działanie przeciwcierne w warunkach awaryjnych oraz stabilność termiczną i ciśnieniową. Odporność na temperaturę od -30°C do +150°C, krótkotrwale do +200°C.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem. Spryskiwane części najpierw oczyścić z większych zanieczyszczeń. Spryskać odpowiednie materiały. Przy ekstremalnych obciążeniach ewent. spryskać powtórnie.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.