

Instrukcja użytkowania

400 ml

400 ml / 2894-450

Złocisty smar miedziany w sprayu jest środkiem antyadhezyjnym i montażowym przeznaczonym do dużych obciążeń. Zapobiega zapiekaniu, zużyciu ściernemu, korozji i tworzeniu się rdzy w układach hamulcowych, na elementach układu przełączania biegów, pedału gazu i sprzęgła, prowadnicach, łożyskach ślizgowych, linkach stalowych, łańcuchach pracujących w wysokich temperaturach, kołach zębatych, śrubach i łącznikach pasowanych. Odporność na temperaturę do +1 200°C.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem. Tylną stronę klocków hamulcowych, powierzchnie styku i elementy mocujące najpierw wyczyścić, jeśli zachodzi taka konieczność przeszlifować i spryskać cienką warstwą środka.

UWAGA! Nie zalecany do pojazdów wyposażonych w układy hamulcowe ABS. Nie stosować na powierzchniach ciernych!

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.