

# Instrukcja użytkowania

## Smar miedziany

250 g / 2894-451-1

Złocisty smar miedziany w paście jest środkiem antyadhezyjnym i montażowym przeznaczonym do dużych obciążeń. Zapobiega zapiekaniu, zużyciu ściernemu, korozji i tworzeniu się rdzy w układach hamulcowych, na elementach układu przełączania biegów, pedału gazu i sprzęgła, prowadnicach, łożyskach ślizgowych, linkach stalowych, łańcuchach pracujących w wysokich temperaturach, kołach zębatych, śrubach i łącznikach pasowanych. Odporność na temperaturę do +1 200°C.



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: [info@normfest.pl](mailto:info@normfest.pl)  
[www.normfest.pl](http://www.normfest.pl)  
[www.normfest-shop.pl](http://www.normfest-shop.pl)



## Wskazówka robocza

Sposób użycia: Tylną stronę klocków hamulcowych, powierzchnie styku i elementy mocujące najpierw wyczyścić, jeśli zachodzi konieczność przeszlifować. Pastę nanosić za pomocą pędzelka.

**UWAGA!** Nie zalecany do pojazdów wyposażonych w układy hamulcowe ABS. Nie stosować na powierzchniach ciernych!

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.