

Instrukcja użytkowania

Alloy Wheel Cleaner

500 ml / 2897-320-1

Rimol jest kwasowym środkiem do czyszczenia felg aluminiowych. Usuwa szybko i niezawodnie agresywny brud drogowy, pył hamulcowy i narosty olejowe ze wszystkich lakierowanych felg aluminiowych i stalowych.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 201288

Wskazówka robocza

Sposób użycia: Zmoczyć felgi czystą wodą, a następnie spryskać dokładnie preparatem Rimol. Po krótkim czasie oddziaływania (maksymalnie 1 minuta) spłukać warstwę rozpylonego preparatu dużą ilością wody. Przy bardzo mocnych zabrudzeniach wyczyścić gąbką lub szczotką. **UWAGA!** Nie nanosić na gorące felgi. Nie dopuścić do zaschnięcia. Nie nadaje się do felg kutych, wypolerowanych na wysoki połysk. Ślady preparatu na lakierze natychmiast zmyć wodą. Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.