

# Instrukcja użytkowania

## Środek do czyszczenia układu dolotowego silników DIESLA 2897-369

DC980 jest preparatem z aktywnymi rozpuszczalnikami do eliminowania i usuwania typowych zanieczyszczeń gromadzących się w układzie dolotowym silników diesla. Dzięki prostej i dokładnej aplikacji zwiększana jest niezawodność pracy silników wysokoprężnych. Nadaje się do samochodów z zaworem recyrkulacji spalin i filtrem cząstek stałych.



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



## Wskazówka robocza

**WAŻNE !** Nadaje się wyłącznie do zastosowania w silnikach wysokoprężnych !

Sposób użycia: Umożliwić dostęp do kolektora dolotowego i wprowadzić do kanału dolotowego długą sondę do wtryskiwania preparatu. Uruchomić silnik i przy pracującym silniku (2000 obrotów/min.) przeprowadzić czyszczenie całego układu dolotowego wtryskując wielokrotnie preparat krótkimi interwałami przez 2-3 sekundy.

**UWAGA:** W przypadku zwiększenia się prędkości obrotowej do ponad 1.000 obrotów/min. natychmiast przerwać proces czyszczenia!

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.