

# Instrukcja użytkowania

## Suchy smar

400 ml / 2897-447

TT-Power jest transparentnym, uniwersalnym środkiem poślizgowym, antyadhezyjnym i smarującym. Spray po wyschnięciu tworzy prawie niewidoczny, nie zawierający olejów i smarów film smarny, który bardzo dobrze przylega do wszystkich materiałów oraz wyróżnia się wysoką smarownością i odpornością na ściskanie. Oprócz tego film smarny ma bardzo dobre właściwości antyadhezyjne. Film smarny jest odporny na temperaturę od - 40°C do ok. + 100°C.



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



## Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem mocno potrząsnąć opakowaniem. Powierzchnie przeznaczone do konserwacji najpierw dokładnie wyczyścić i wysuszyć, a następnie spryskać z odległości ok. 15 do 20 cm. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 5-10 minut. W przypadku elementów gumowych lub plastikowych przed użyciem wypróbować w niewidocznym miejscu, ze względu na zawartość rozpuszczalnika.

**WAŻNE!** Optymalna temperatura aplikacji i przechowywania wynosi od +10°C do +30°C.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.