

Instrukcja użytkowania

Aktywator (przyspieszacz twardnienia)

150 ml / 2898-554-150

Fixit Active przyspiesza utwardzanie klejów cyjanoakrylowych. Jego zastosowanie zalecane jest zawsze wtedy, gdy proces klejenia musi się odbyć błyskawicznie i w niesprzyjających warunkach otoczenia, takich jak np. suche powietrze, zimno itp.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem.

Aplikacja przed klejeniem: wyczyścić i odtłuścić powierzchnie. Fixit Active nanieść z jednej strony i pozostawić do wyschnięcia. Klej cyjanoakrylowy nanieść na niespryskaną powierzchnię. Szybko połączyć ze sobą elementy i pozostawić do utwardzenia.

Aplikacja po klejeniu: rozpylić na klej cyjanoakrylowy i pozostawić do utwardzenia. W celu uzyskania gładkich powierzchni należy zachować odpowiednią odległość rozpylania wynoszącą ok. 30 cm.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w technicznej karcie informacyjnej dostępnej na stronie internetowej: www.normfest.com