

# Instrukcja użytkowania

**Fixit**  
**Klej sekundowy - ŻEL**  
20 g / 2898-554

Jednoskładnikowy cyjanoakrylowy klej błyskawiczny, dzięki konsystencji żelu nadaje się szczególnie do klejenia drewna, skóry, ceramiki, tworzyw sztucznych, gumy, itp. na powierzchniach pionowych lub ułożonych do góry nogami. Nie ścieka, nie kapie i nie tworzy ciągnących się nitok. Posiada wytrzymałość na temperaturę od -60°C do +80°C.



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



## Wskazówka robocza

Sposób użycia: Sklejane powierzchnie powinny być suche, wolne od pyłu, oleju i tłuszczu. Nanieść klej bardzo cienko z jednej strony. Elementy krótko docisnąć do siebie. Twardość dotykową uzyskuje po 20-60 sekundach. Końcową wytrzymałość osiąga się po 24 godzinach.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w technicznej karcie informacyjnej dostępnej na stronie internetowej:  
[www.normfest.com](http://www.normfest.com)