

Instrukcja użytkowania

Klej sekundowy cyjanoakrylowy 2898-555-200

Niezaklasyfikowany jako produkt niebezpieczny, płynny, jednoskładnikowy klej sekundowy na bazie cyjanoakrylu skleja błyskawicznie i bardzo mocno wiele materiałów, takich jak drewno, skóra, ceramika, tworzywo sztuczne, guma itp. Nadaje się również do materiałów porowatych, zachowuje elastyczność i posiada bardzo wysoką wytrzymałość na uderzenia. Posiada wytrzymałość na temperaturę od -40°C do +80°C.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Sklejane powierzchnie powinny być suche, wolne od pyłu, oleju i tłuszczu. Klej nanieść cienko z jednej strony i połączyć ze sobą sklejaną część. Twardość dotykową uzyskuje się w zależności od materiału po ok. 5 do 90 sekund. Końcową wytrzymałość osiąga się po 24 godzinach.

Powyższych informacji udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w technicznej karcie informacyjnej dostępnej na stronie internetowej: www.normfest.com