

# Instrukcja użytkowania

## Klej sekundowy cyjanoakrylowy

20 g / 2898-556

Płynny jednoskładnikowy klej sekundowy na bazie cyjanoakrylu skleja błyskawicznie wiele materiałów, takich jak drewno, skóra, ceramika, tworzywo sztuczne, guma itp. Posiada wytrzymałość na temperaturę od -30°C do +80°C.



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



## Wskazówka robocza

Sposób użycia: Sklejane powierzchnie powinny być suche, wolne od pyłu, oleju i tłuszczu. Nanieść klej cienko z jednej strony i krótko docisnąć do siebie elementy. Twardość dotykową uzyskuje się w zależności od materiału po 3-60 sekundach. Końcową wytrzymałość osiąga się po 24 godzinach.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.