

Instrukcja użytkowania

Smar wielofunkcyjny

400 g / 2986-02

BG-B to specjalny uniwersalny smar grafitowy przeznaczony do smarowania większych łożysk ślizgowych i tocznych, również tych o stosunkowo wysokim udziale tarcia ślizgowego, w pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, rolniczych i przemysłowych wszelkiego rodzaju. Zapewnia dobrą szczelność i odporność w wilgotnym lub zapyłonym otoczeniu. Posiada wytrzymałość na temperaturę od -30°C do +130°C.

Klasa NLGI / DIN 51 818: 2
Oznaczenie zgodnie z DIN 51 825: KPF 2
K-30
Oznaczenie zgodnie z ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Nanieść w określonych miejscach za pomocą praski smarowej z dźwignią ręczną.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.