

# Instrukcja techniczna

## Migające światło awaryjne mini z 2 diodami LED

1001-187-1

Światło służy do zabezpieczania podnośników tylnych i jest wyposażone w cztery niewymienne źródła światła (LED). Źródła światła są rozmieszczone z przesunięciem o 90 stopni i mają identyczną konstrukcję oświetleniową. Dzięki temu światło może być zamontowane po lewej lub prawej stronie podnośnika tylnego. Cechą szczególną tego światła jest to, że miga ono zarówno z tyłu, jak i z boku. Skutkuje to zwiększeniem bezpieczeństwa w obszarze podnośnika tylnego. Światło jest całkowicie płaskie i ma zoptymalizowane nachylenie. Migające światło ostrzegawcze EU Mini Universal z elektroniką (bez jednostki migającej) jest przeznaczone do podłączenia do instalacji elektrycznej pojazdu. W tym przypadku obie lampy błyskowe muszą być zasilane przez zewnętrzny przekaźnik migający.

Napięcie robocze: 12 V / 24 V.

Moc: 4 waty

Wymiary: 85 mm x 85 mm x 110 mm

Wysokość konstrukcji: 12 mm

miga zarówno do tyłu, jak i na boki

absolutnie płaski

do zabezpieczania wind załadowniczych



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl

