

# Instrukcja techniczna

## Klej naprawczy do tworzyw sztucznych 2K Repozytoria

50 ml / 2700-10

Klej naprawczy do tworzyw sztucznych, 2-komponentowy na bazie poliuretanu. Do naprawy zderzaków, osłony chłodnicy, obudowy reflektorów itp. w pojazdach samochodowych.

do klejenia PVC, GRP, stali i aluminium  
materiał ma wysoką elastyczność  
Czas zrzutu: 5 min.  
można szlifować po ok. 90 min.



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



## Wskazówka robocza

Sposób użycia: Klej stosować tylko w połączeniu z polepszaczem przyczepności/środkiem do czyszczenia HR150. Nanieść masę klejową na łączone części, krótko docisnąć je do siebie i unieruchomić. Czas nanoszenia za pomocą aplikatora: ok. 5 minut. Czas utwardzania: ok. 90 minut. Wytrzymałość końcowa: po 24 godzinach. Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.