

Instrukcja techniczna

Klej naprawczy do tworzyw sztucznych 2K Prawie repozytoria 50 ml / 2700-15

Klej naprawczy do tworzyw sztucznych, 2-komponentowy na bazie poliuretanu. Do naprawy zderzaków, osłony chłodnicy, obudowy reflektorów itp. w pojazdach samochodowych.

do klejenia PVC, GRP
materiał ma wysoką elastyczność
Czas zrzutu: 90 sek.
można szlifować po ok. 15 min.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Klej stosować tylko w połączeniu z polepszaczem przyczepności/środkiem do czyszczenia HR150. Naniesić masę klejową na łączone części, krótko docisnąć je do siebie i unieruchomić. Czas nanoszenia za pomocą aplikatora: ok. 90 sekund. Czas utwardzania: 15 minut. Wytrzymałość końcowa: po 24 godzinach. Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.