

Instrukcja techniczna

Rozpuszczalnik do cieniowania 400ml

400 ml / 2800-780

Bezbarwny rozpuszczalnik do cieniowania na bazie specjalnej kompozycji żywic i rozpuszczalników, stosowany jest do cieniowania przejść lakierów 2-warstwowych bazowych, 2-komponentowych nawierzchniowych lub 2-komponentowych bezbarwnych.

do poprawiania przejść lakierniczych za pomocą blendowania



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 806674

Wskazówka robocza

Sposób użycia:

Dokładnie wymieszać zawartość potrząsając pojemnikiem przez ok. 2 minuty. Pamiętać o przeprowadzeniu próby i zachowaniu odległości ok. 25 cm przy rozpylaniu. Kilka razy rozpylić niewielką ilość w strefie brzegowej mgły lakierniczej 2-komponentowego lakieru bezbarwnego lub 2-komponentowego lakieru nawierzchniowego aż do otrzymania jednolitego przejścia. Nie trzeba przestrzegać czasów odparowania obowiązujących dla 2-komponentowego lakieru bezbarwnego lub nawierzchniowego. Po zakończeniu lakierowania odwrócić pojemnik i całkiem opróżnić zawór.