

Instrukcja techniczna

Środek do profili zamkniętych Ochraniacz

400 ml / 2892-997

Protector to wysokiej jakości, bezsilikonowy środek antykorozyjny do wnęk i przestrzeni zamkniętych pojazdów. Protector po wyschnięciu tworzy na metalowych powierzchniach jasny, pozbawiony porów, elastyczny i bardzo dobrze przylegający film ochronny, który jest suchy w dotyku, a więc nie jest lepki. Preparat jest odporny na temperaturę od -30°C do +90°C, wnika w szczeliny i wypiera wilgoć, przenika pierwsze ogniska korozji i zapobiega dalszemu rdzewieniu. Dostarczony w komplecie wężyk umożliwia również optymalne pokrycie trudno dostępnych przestrzeni zamkniętych.

na bazie wosku

przezroczysty

Za pomocą dostarczonego wężyka można dotrzeć do trudno dostępnych wnęk

odporne na temperaturę od -30 ° C do 90 ° C

umożliwia optymalne nawilżenie chronionych

obszarów

nie zawiera silikonu po stronie preparatu



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.

ul. Wichrowa 4/10

60-449 Poznań

Tel.: +48 61 8 439 140

Fax: +48 61 8 439 142

e-mail: info@normfest.pl

www.normfest.pl

www.normfest-shop.pl



4 034138 200489

Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem. Przeznaczone do zabezpieczenia powierzchni oczyścić z większej rdzy, pyłu i smarów, niepowlekanie części zagruntować. Powierzchnie spryskać równomiernie cienką warstwą preparatu i pozostawić do wyschnięcia. Dodatkowy zabieg konserwacyjny nie jest konieczny. Temperatura aplikacji powinna wynosić od +15 °C do +35 °C.

Kolor: transparentny

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.