

Instrukcja techniczna

Pasta do naprawy układu wydechowego bez azbestu

150 g tuba / 2893-148

Pasta do naprawy naprawy dziur i pęknięć w
układach wydechowych.

szybkoschnąca
pasztecik
bez azbestu



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Usunąć brud i luźną rdzę oraz zwilżyć uszkodzone miejsce wodą. Pastę naprawczą wcisnąć do otworów lub rys, nałożyć pastę na szerokość kilku centymetrów wokół uszkodzonego miejsca, docisnąć mokrą dłoń i wygładzić. Włączyć silnik, rozgrzać układ wydechowych do temperatury roboczej i pozostawić pastę do wyschnięcia przez noc. Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.