

Instrukcja techniczna

Uszczelniacz do podkładek Dopasowanie do ekranu 310 ml / 2893-220

Screenfit jest elastyczną masą uszczelniającą, która służy niezawodnie do uszczelniania połączeń skręcanych, nakładkowych i pod listwy ozdobne. Jest stale elastyczna i odporna na działanie wody, soli drogowej i czynników atmosferycznych. Po związaniu jest odporna na temperaturę od -30 °C do +80 °C.

można zetrzeć

odporny na wodę, sól drogową i wpływy atmosferyczne

Po związaniu odporność temperaturowa wynosi od -30 °C do 80 °C



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 200120

Wskazówka robocza

Sposób użycia: Uszczelniane miejsca muszą być twarde, czyste, suche i wolne od tłuszczu. Produkt nanosić pistoletem ręcznym lub na sprężone powietrze. Do aplikacji przy użyciu sprężonego powietrza potrzebne jest ciśnienie około 2-3 bar. Nadmiar materiału można po krótkim czasie schnięcia zebrać za pomocą masy uszczelniającej. Po wyschnięciu masa uszczelniająca posiada bardzo wysoką samoprzylepność, jest bezwonna i nie uszkadza lakieru. Kolor: czarny. **WAŻNE!** Temperatura przechowywania powinna wynosić od +15 °C do +25 °C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i ciepłem. Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.