

Instrukcja techniczna

Podkład do szkła i farby

Multiprimer 3 w 1

30 ml / 2893-580-30

3in1 Multiprimer stosowany jest przy wymianie szyb samochodowych, jako podkład zwiększający przyczepność kleju do szkła, szkła powlekanego ceramiką i do metalowych elementów karoserii. W trakcie jednej operacji aktywuje podłoże, daje czarny podkład (ochronę UV), chroni przed korozją oraz służy jako środek poprawiający przyczepność.

wszechstronny produkt do przygotowania powierzchni do wymiany szyb
Promotor przyczepności, ochrona przed promieniowaniem UV i rdzą w jednej operacji
elastyczny podkład



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Powierzchnie, na które będzie наносzony klej należy wyczyścić środkiem do czyszczenia szkła, tak żeby były suche, czyste i odtłuszczone. Energicznie potrząsać pojemnikiem z podkładem 3in1 Multiprimer, aż do usłyszania grzechotania metalowych kulek, po czym kontynuować potrząsanie jeszcze przez jedną minutę. Nakładać podkład pędzlem, aplikatorem filcowym lub aplikatorem z gąbki na powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 10 minut, jednak nie dłużej niż 8 godzin. Po każdym pobraniu produktu natychmiast zamknąć szczelnie pojemnik.

WAŻNE! Temperatura otoczenia podczas wykonywania prac powinna leżeć w zakresie od +5°C do +40°C. Optymalna jest temperatura otoczenia od +15 °C do +25 °C. Po otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu miesiąca! - Kolor: czarny - Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.