

Instrukcja techniczna

Lakier bezbarwny

400 ml / 2893-803

Bezbarwny lakier wysokopółyskowy jest wysokiej jakości, szybko schnącym, przezroczystym specjalnym lakierem kombinowanym. Daje odporną na zarysowania powłokę o wysokim połysku i zabezpieczając powierzchnię zapewnia wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych, substancji chemicznych na wielu podłożach, jak np. metal, tworzywa sztuczne i drewno.

odporny na warunki atmosferyczne
szybko schnąca
wysoka zawartość części stałych
odporny na zarysowania
łatwa obróbka
dobry kurs
chroni nowe arkusze przed rdzewieniem
spawalny
Po wyschnięciu odporny na ścieranie
wysoka ochrona przed korozją
wysoka zawartość składników aktywnych



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 891342

Wskazówka robocza

Sposób użycia:

Jeśli zachodzi potrzeba, przed aplikacją podłoże należy przeszlifować i wyczyścić zmywaczem silikonu. Przed rozpoczęciem aplikacji dokładnie wymieszać zawartość pojemnika potrząsając nim przez ok. 2 minuty. Pamiętać o przeprowadzeniu próby i zachowaniu odległości ok. 30 cm przy rozpylaniu. Nanosić kilka warstw ruchem na krzyż. Po zakończeniu lakierowania odwrócić pojemnik i całkiem opróżnić zawór.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.