

Instrukcja techniczna

Podkład zatrzymujący rdzę Rednox

400 ml / 2893-888

Rednox chroni blachy stalowe i elementy żelazne przed dalszym rdzewieniem i trwale zapobiega szkodom na skutek korozji, nawet w miejscach zaatakowanych korozją. Charakteryzuje się wysoką siłą krycia, możliwością spawania, nadaje się do pokrywania powłokami lakierniczymi i jest szybko schnący. Rednox w ciągu 10-15 minut jest pyłosuchy, w ciągu 30 minut suchy w dotyku, a po 1,5 godziny jest utwardzony do przyklejania uszczelek lub taśmy klejącej oraz jest wyschnięty do transportu. Nadaje się do malowania lakierami na bazie żywicy alkidowej, żywicy akrylowej i lakierami celulozowymi po ok. 10-15 minutach.

szybkoschnąca
spawalny
można zamalować
rozpylany



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 200342

Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed aplikacją powierzchnie należy przeszliować, odłuszczyć, oczyścić z wosku i zanieczyszczeń. Zardzewiałe podłoża muszą być zeszlifowane do gołego metalu. Uwaga! Rednox nie może być stosowany jako podkład (gruntowanie) pod szpachlę. Kolor: RAL8012 czerwony brąz. Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.