

Instrukcja techniczna

Grunt do spawania

Elox Plus

400 ml / 2893-906

Elox Plus jest specjalnym jednowarstwowym podkładem akrylowym, który zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed korozją na podłożach stalowych i ułatwia zajarzanie przy spawaniu punktowym i łukowym. Barwą przypomina stal nierdzewną i w razie potrzeby można go lakierować zwykłymi jedno- i dwukomponentowymi lakierami nawierzchniowymi.

1K Baza akrylowa bardzo dobra ochrona przed korozją
dobrze spawalny
bardzo dobra palność i przewodnictwo
nadaje się do żelaz i stali
szybkoschnący
optyczne dopasowanie do części z metali szlachetnych



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 904691

Wskazówka robocza

Sposób użycia: Podłoże musi być suche, czyste, odtuszczone i najlepiej, jeśli ma temperaturę pokojową. Przed użyciem mocno potrząsnąć pojemnikiem przez co najmniej 2 minuty. Nanosić równomiernie z odległości około 30 cm. Przed spawaniem poczekać do ulotnienia się rozpuszczalnika.

UWAGA ! Temperatura aplikacji powinna wynosić co najmniej + 15 °C! Przed lakierowaniem wypróbować zgodność produktów. Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia i grubości powłoki!

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.