

Instrukcja techniczna

płyn hamulcowy DOT4

5 litrów / 2894-410

Płyn hamulcowy DOT 4 przeznaczony jest do wszystkich hydraulicznych systemów hamulcowych z płynem syntetycznym. Można go mieszać z płynami hamulcowymi o takiej samej specyfikacji. Neutralne działanie na części układu hamulcowego. Większe bezpieczeństwo dzięki zmniejszeniu spadku temperatury wrzenia. Odpowiada wymaganiom DOT-4 FMVSS 116 i SAEJ 1703.

Wilgotny punkt wrzenia powyżej 160 ° C
Temperatura wrzenia powyżej 250 ° C



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 200328

Wskazówka robocza

Temperatura wrzenia powyżej +250° C
Temperatura płynu zawierającego wodę powyżej +160°C

Płyn hamulcowy należy zmieniać zgodnie z zaleceniami producenta

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.