

# Instrukcja techniczna

## Płyn hamulcowy DOT4 PLUS

30 litrów / 2894-415-30

Płyn hamulcowy DOT 4 PLUS przeznaczony jest do wszystkich hydraulicznych systemów hamulcowych z płynem syntetycznym. Można go mieszać z płynami hamulcowymi o takiej samej specyfikacji. Neutralne działanie na części układu hamulcowego. Większe bezpieczeństwo dzięki zmniejszeniu spadku temperatury wrzenia. Odpowiada wymaganiom DOT-4 FMVSS 116 i SAEJ 1703.

Mokry punkt wrzenia powyżej 180 ° C  
Temperatura wrzenia powyżej 260 ° C



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



## Wskazówka robocza

Temperatura wrzenia powyżej +260° C  
Temperatura płynu zawierającego wodę powyżej +180°C

Płyn hamulcowy należy zmieniać zgodnie z zaleceniami producenta

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.