

Instrukcja techniczna

**Wtryskiwacz, świeca
żarowa i ściągacz do świec
zapłonowych
Wstrzyknąć pęknięcie**
250 ml / 2894-440

Najnowszej generacji, nie zawierający oleju mineralnego odrdzewiacz do odkręcania skorodowanych i utlenionych wtryskiwaczy, iniektorów, świec zapłonowych i żarowych w silnikach. Formuła posiada bardzo mocne działanie kapilarne, wnika głęboko, rozbija rdzę, usuwa narosty oraz umożliwia bezpieczne i szybkie odkręcenie zapieczonych i zardzewiałych części. Nie zawiera kwasów i silikonu.

usuwa inkrustacje i pozostałości olejów do 50% mniejszy efekt pęcznienia niż np. standardowy odrdzewiacz
nie zawiera olejów mineralnych, kwasów i silikonów
bardzo ekonomiczny w użyciu dzięki dużej zawartości składników aktywnych



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Usunąć większe zanieczyszczenia. Spryskać preparatem gniazdo świec zapłonowych, iniektorów, świec zapłonowych lub żarowych i pozostawić na co najmniej 10 minut. W przypadku bardzo mocno zardzewiałych części pozostawić preparat na noc. Odkręcić element za pomocą odpowiedniego narzędzia i zdemontować.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.