

Instrukcja techniczna

Środek do luzowania połączeń śrubowych, z efektem zamrażania

Super crack ultra

400 ml / 2894-442-1

Super-Crack Ultra luzuje silnie zapieczone połączenia śrubowe w ciągu paru minut, bez użycia siły i ryzyka uszkodzeń. Działa przez wytworzenie wewnętrznej beztłuszczowej warstwy ślizgowej przy jednoczesnym kurczeniu się materiału pod wpływem zimna. Penetruje rdzę z wysoką zdolnością pełzania i w ten sposób luzuje zapieczone śruby, nakrętki, sworznie itp. Po zastosowaniu daje hydrofobową, antykorozyjną i ślizgową warstwę, która zapewnia nadzwyczaj trwały efekt smarowania.

bardzo dobra zdolność pełzania
wysoce skuteczna ochrona przed korozją
trwale wodoodporny
gwarantuje ekstremalny efekt dosmarowywania
bardzo lodowaty, chłodzi do -40°C
Wysokowydajny środek antyadhezyjny ze srebrnymi cząsteczkami aluminium



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem. Spryskiwane części oczyścić wstępnie z większych zanieczyszczeń. Następnie spryskać dokładnie i obficie elementy z odległości ok. 15 - 20 cm i pozostawić na około 2 minuty. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.