

Instrukcja techniczna

Smar adhezyjny High-Press Ultra 400 ml / 2894-445-3

High Press Ultra przeznaczony jest do smarowania wszystkich ruchomych części maszyn, takich jak np. zawiasy, taśmy ograniczające otwarcie drzwi, łańcuchy, koła zębate, linki stalowe, szyny ślizgowe. Produkt pozostawia cienką warstwę smaru o bardzo dobrej przyczepności, odporności na starzenie i ścinanie oraz jest odporny na słońca i gorącą wodę. Odporność na temperaturę od -20°C do +140°C.

smaruje wszelkiego rodzaju ruchome części maszyn, takie jak zawiasy, listwy drzwiowe, łańcuchy, koła zębate, liny stalowe, szyny ślizgowe itp.

niezwykle pełzające

wyjątkowo przyczepny

odporność na wysokie ciśnienie

odporny na działanie soli i gorącej wody

Odporność na temperaturę od - 20 ° C do 140 ° C

(krótkotrwale 180 ° C)

nie zawiera silikonu

Kolor: jasnoniebieski



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 889950

Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem. Spryskiwane części oczyścić wstępnie z większych zanieczyszczeń. Spryskać odpowiednie materiały. Kolor: jasno niebieski
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.