

Instrukcja techniczna

Trwałe uszczelnienie z tworzywa sztucznego **Plastomar Protect** 2896-503

Trwałe plastyczny
Bardzo dobra przyczepność do powierzchni uszczelniającej
Szybka gotowość do użycia
Odporność na wiele mediów
Łatwy demontaż
Pozostaje plastyczny, nie pęka
Nie wymaga czasu odparowania
Nie zawiera izocyjanianów
Nie zawiera substancji niebezpiecznych
Bez substancji niebezpiecznych
Odporność na temperaturę do +200°C



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 924682

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.