

Instrukcja techniczna

Uszczelniacz powierzchni pomarańczowy

50 ml / 2896-521

Uszczelniacz do powierzchni o maksymalnej zdolności wypełnienia szczelin do 0,5 mm. Odporny na działanie wody, olejów mineralnych, smarów syntetycznych, paliw, rozpuszczalników organicznych i chłodziw. Wytrzymałość początkowa po 15-30 min., wytrzymałość końcowa po 1-3 godzin. Wytrzymałość na temperaturę: -55°C do +150°C.

maksymalna zdolność wypełniania szczelin: 0,5 mm

Odporność na temperatury od -55 ° C do 150 ° C

Odporny na wodę, oleje mineralne, smary syntetyczne, paliwa, rozpuszczalniki organiczne i chłodziwa

dokręcić ręcznie w 15-30 min.

działa w ciągu 1-3 godzin



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 201318

Wskazówka robocza

Sposób użycia: Powierzchnie, które mają być połączone, muszą być wolne od oleju i smaru. W przypadku połączeń z małymi szczelinami nanosić tylko z jednej strony, przy większych szczelinach - po obu stronach.

Podobny do Loctite nr 574