

Instrukcja techniczna

Spray do wykrywania nieszczelności

2896-662

Spray do wykrywania nieszczelności Normfest wiarygodnie wykrywa miejsca, z których wycieka olej, benzyna lub inne płyny. Produkt oparty jest na mączce marmurowej i nie zawiera tłuszczów oraz silikonu. Dzięki temu jest odporny na działanie wysokich temperatur i niepalny po ulotnieniu się rozpuszczalników i paliwa.

oszczędza czas w przypadku zdiagnozowania nieszczelności
niepalny
nie zawiera tłuszczu i silikonu



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem mocno potrząsnąć opakowaniem. Miejsce, które chcemy sprawdzić, najpierw oczyścić z większych zanieczyszczeń. Preparat należy nanieść na dużej powierzchni, w miejscu które chcemy sprawdzić. Wykonać ewentualnie jazdę próbną lub uruchomić silnik i nie wyłączać go. Ze względu na tworzącą się cienką warstwę proszku marmurowego, miejsca wycieków lub nieszczelności są dobrze widoczne na sprawdzanej powierzchni.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.