

Instrukcja techniczna

Środek do usuwania uszczelnień Seal-Ex 400 ml / 2896-663

Seal-Ex z łatwością usuwa masy uszczelniające, zapieczone pozostałości uszczeltek, kleje, farby, lakiery, oleje, smary, smołę itp. z metalu, ceramiki, drewna, szkła, tworzyw sztucznych PE i PP.

ma zastosowanie do przedmiotów wykonanych z metalu, drewna, ceramiki, szkła, polietylenu, polipropylenu
nie stosować na wrażliwych tworzywach sztucznych, takich jak PVC, linoleum i tworzywa sztuczne

W żadnym wypadku nie stosować na powierzchniach malowanych!



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć! Rozpylić środek z odległości ok. 30 cm i pozostawić na 5 do 10 minut. Rozpuszczony materiał usunąć szpательką lub czystą szmatką. Po użyciu odwrócić pojemnik i całkiem opróżnić zawór. **UWAGA!** W żadnym wypadku nie wolno stosować na powierzchniach lakierowanych! Nie stosować na wrażliwych tworzywach sztucznych, takich jak PCW, linoleum i syntetyki. **WAŻNE!** Pracować w rękawicach i okularach ochronnych! Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.