

Instrukcja techniczna

Specjalny środek do czyszczenia felg aluminiowych **Rimol professional** 30 litrów / 2897-321-30

Rimol Profi jest kwasowym środkiem do czyszczenia felg aluminiowych. Usuwa szybko i niezawodnie agresywny brud drogowy, pył hamulcowy i narosty olejowe ze wszystkich lakierowanych felg aluminiowych i stalowych.

kwaśny
bez wysiłku usuwa uporczywe zabrudzenia takie jak:
Wypalony pył hamulcowy
Film rdzy
Ścieranie gumy
mocne inkrustacje olejowe
Brud na ulicy
Rdza powierzchniowa
Wartość pH: 1



Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Zmoczyć felgi czystą wodą, a następnie spryskać dokładnie preparatem Rimol. Po krótkim czasie oddziaływania (maksymalnie 1 minuta) spłukać warstwę rozpylonego preparatu dużą ilością wody. Przy bardzo mocnych zabrudzeniach wyczyścić gąbką lub szczotką.

UWAGA! Nie nanosić na gorące felgi. Nie dopuścić do zaschnięcia. Nie nadaje się do felg kutych, wypolerowanych na wysoki połysk. Ślady preparatu na lakierze natychmiast zmyć wodą.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

zakresy zastosowania

Środek czyszczący do alufelg nadaje się do felg aluminiowych oraz do lakierowanych felg stalowych.

Ważne! Nie nanosić na gorące felgi, nie doprowadzić do zaschnięcia. Resztki na częściach lakierowanych i plastikowych natychmiast zmyć wodą.

Uwaga! Z powodu zawartości materiałów zawierających kwasy nie należy stosować produktu na aluminium pokrytym: stalą szlachetną, chromem, magnezem, nie lakierowanych, wypolerowanych lub uszczelnionych felgach.

Dane techniczne

wygląd: bezbarwna ciecz

skład: kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne i specjalne komponenty czyszczące 30 litrów