

# Instrukcja techniczna



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



## Specjalny środek do czyszczenia felg aluminiowych **Rimol professional** 5 litrów / 2897-321-5

Rimol Profi jest kwasowym środkiem do czyszczenia felg aluminiowych. Usuwa szybko i niezawodnie agresywny brud drogowy, pył hamulcowy i narosty olejowe ze wszystkich lakierowanych felg aluminiowych i stalowych.

kwaśny  
bez wysiłku usuwa uporczywe zabrudzenia takie jak:  
Wypalony pył hamulcowy  
Film rdzy  
Ścieranie gumy  
mocne inkrustacje olejowe  
Brud na ulicy  
Rdza powierzchniowa  
Wartość pH: 1

## Wskazówka robocza

Sposób użycia: Zmoczyć felgi czystą wodą, a następnie spryskać dokładnie preparatem Rimol. Po krótkim czasie oddziaływania (maksymalnie 1 minuta) spłukać warstwę rozpylonego preparatu dużą ilością wody. Przy bardzo mocnych zabrudzeniach wyczyścić gąbką lub szczotką.

**UWAGA!** Nie nanosić na gorące felgi. Nie dopuścić do zaschnięcia. Nie nadaje się do felg kutych, wypolerowanych na wysoki połysk. Ślady preparatu na lakierze natychmiast zmyć wodą.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

## zakresy zastosowania

Środek czyszczący do alufelg nadaje się do felg aluminiowych oraz do lakierowanych felg stalowych.

Ważne! Nie nanosić na gorące felgi, nie doprowadzić do zaschnięcia. Resztki na częściach lakierowanych i plastikowych natychmiast zmyć wodą.

Uwaga! Z powodu zawartości materiałów zawierających kwasy nie należy stosować produktu na aluminium pokrytym: stalą szlachetną, chromem, magnezem, nie lakierowanych, wypolerowanych lub uszczelnionych felgach.

## Dane techniczne

wygląd: bezbarwna ciecz  
komponenty czyszczące 5 litrów

skład: kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne i specjalne