

Instrukcja techniczna

Spray kontaktowy Kontakt

300 ml / 2897-331

Kontakt z Kontakthelferspray poprawia zapalność błędów zapłonu spowodowanych wilgocią w układach zapłonowych, przełącznikach i rozdzielnicach. Produkt przenika i wypiera wilgoć, ułatwia płynny przepływ prądu i tym samym eliminuje przyczynę częstych błędów zapłonu.

wypiera wilgoć
poprawia przewodność elektryczną
nie zawiera silikonu



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 200212

Wskazówka robocza

Nakładanie: Krótco spryskać cały układ zapłonowy w komorze silnika, w razie potrzeby również bardzo cienko spryskać pokrywę rozdzielacza od wewnątrz. Uruchom silnik po 1-2 minutach. **UWAGA!** Nie używać przy pracującym silniku! Ryzyko zapłonu! W tej notatce chcemy Ci doradzić w oparciu o nasze testy i doświadczenie zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednak ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz warunki przechowywania i przetwarzania, na które nie mamy wpływu, nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za wynik przetwarzania w indywidualnych przypadkach. Zawsze zalecamy wykonanie własnych testów.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.