

Instrukcja techniczna

Spray do ochrony biegunów akumulatora

Poltec

300 ml / 2897-332-300

Środek do konserwacji klem Poltec chroni i izoluje zakonserwowane bieguny, klemy, uchwyt akumulatora i zaciski przewodów masowych przed wilgocią, utlenianiem i korozją. Zapobiega prądom upływowym i stratom napięcia.

Po wyschnięciu produkt jest wodoodporny, wytrzymały na obciążenia mechaniczne i temperaturę od -30°C do +130°C.

izoluje gołą blachę i połączenia elektryczne przed korozją od wpływów środowiska (sole, woda, kwasy i zasady, wilgoć itp.)

odporny na warunki atmosferyczne

odporny na utlenianie

antykorozyjny

odpycha wilgoć

zapobiega rezystancji styku i spadkom napięcia

Odporność na temperatury od -30 ° C do 130 ° C

nie zawiera silikonu



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 891243

Wskazówka robocza

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć, aż do usłyszenia kulki wewnątrz pojemnika. Miejsca styku najpierw sprawdzić, wyczyścić, osuszyć i trwale ze sobą połączyć. Spryskać przygotowane złącza preparatem. Czas schnięcia wynosi ok. 5 minut. Stosować profilaktycznie we wszystkich nowych lub nowo zamontowanych złączach. KOLOR: ciemnoniebieski.

UWAGA! Optymalna temperatura aplikacji i przechowywania pojemnika wynosi od +10°C do +25°C!

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.