

Instrukcja techniczna

Środek do czyszczenia układu dolotowego silników DIESLA DC980

400 ml / 2897-369

DC980 jest preparatem z aktywnymi rozpuszczalnikami do eliminowania i usuwania typowych zanieczyszczeń gromadzących się w układzie dolotowym silników diesla. Dzięki prostej i dokładnej aplikacji zwiększana jest niezawodność pracy silników wysokoprężnych. Nadaje się do samochodów z zaworem recyrkulacji spalin i filtrem cząstek stałych.

Specjalny środek czyszczący z gazem proste i celowe zastosowanie bezbarwny i wolny od złożeń wysoka siła rozpuszczania ponad 95% materiałów czynnych



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

WAŻNE ! Nadaje się wyłącznie do zastosowania w silnikach wysokoprężnych !

Sposób użycia: Umożliwić dostęp do kolektora dolotowego i wprowadzić do kanału dolotowego długą sondę do wtryskiwania preparatu. Uruchomić silnik i przy pracującym silniku (2000 obrotów/min.) przeprowadzić czyszczenie całego układu dolotowego wtryskując wielokrotnie preparat krótkimi interwałami przez 2-3 sekundy.

UWAGA: W przypadku zwiększenia się prędkości obrotowej do ponad 1.000 obrotów/min. natychmiast przerwać proces czyszczenia!

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.